

Abziehbare Schutzfolie

TYPE 702

ANTI – GRAFFITI

Abziehbarer Schutzfilm für nahezu alle glatten Flächen

Materialaufbau:

- Hochbelastbarer Polyester-Film mit guter UV-Stabilität und Witterungsbeständigkeit.
- Beste Transparenz, montiert nahezu unsichtbar.
- Speziell konzipiertes, wiederablösbares Pressure sensitive-Klebesystem – sowohl für Glas als auch viele Kunststoff-Oberflächen geeignet.

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	80.10%
Gesamte Solarabsorption	11.9%
Gesamte Solarreflektion	8.0%
Emissivity	0.89
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 2.0%
U-Faktor	1.06
Schattierungskoeffizient	0.96
Sichtbare Lichttransmission	88.0%
Sichtbare Lichtabsorption	3.0%
Sichtbare Lichtreflektion	9.0%
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	16.0%
Materialstärke	100µ

Anwendungsbereiche:

- Innen- und Aussenverlegung. Wieder abziehbarer Schutzfilm für Schaufenster, Displays, Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr, Haltestellen Bus/U-Bahn etc. und alle exponierten öffentlichen Flächen, wo Vandalismus-Beschädigungen (Verkratzen, Graffiti-Schmierereien etc.) auftreten.
- Einfache Beschmutzungen der Folie (Farbe, Edding-Stifte) sind zunächst einfach abwaschbar. Bei starker Verschmutzung bzw. Verkratzung wird die Folie von der Fläche einfach abgezogen und ersetzt.

Die Trübung der Muster werden durch die Schutzfolie und den Klebstoff verursacht. Die Schutzfolie wird vor der Montage entfernt und danach ist keine Trübung mehr sichtbar.

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca.- Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs-Institut in Phoenix, Arizona, U.S.A. ermittelt.

Folco haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.