

Dekorfolie

Innenverlegung

TYPE 160

SICHTSCHUTZ LEXAN

Materialaufbau:

- LEXAN-Polycarbonatfolie mit »Sandstrahl-Effekt« (hohe Lichtzerstreuung durch strukturierte Oberfläche).
- Hochwertige Pressure sensitive-Kleber (integrierter UV-Absorber für beste Langzeitstabilität).

Solartechnische Daten:	
Materialdicke	75µ
Sichtbare Lichttransmission	90%
Schmelzpunkt	ca. 121° C

Anwendungsbereiche:

- Innenverlegung
- Eine hochwertige Mattierungsfolie für den universellen Einsatz.
- Guter Sichtschutz (Lichtzerstreuung) und Blendschutz ohne empfindbaren Lichtverlust.

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca.- Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs-Institut in Phoenix, Arizona, U.S.A. ermittelt.

Folco haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.