

Sichtschutzfolie

Innenverlegung

TYPE 150

SICHTSCHUTZ WEISS OPAQUE

Materialaufbau:

- 2-lagiger, werkseitig weiss durchgefärbter Polyesterfilm. Mit seidenmatter Oberfläche.
- Hochwertiges Pressure Sensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Solartechnische Daten:

Gesamte Solartransmission	15%
Gesamte Solarabsorption	31%
Gesamte Solarreflektion	54%
Emissivity	0.88
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 2%
U-Faktor	1.10
Schattierungskoeffizient	0.27
Sichtbare Lichttransmission	9%
Sichtbare Lichtabsorption	21%
Sichtbare Lichtreflektion	70%
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	77%
Materialstärke	37.5µ

Anwendungsbereiche:

- Innenverlegung.
- Sichtschutzfolie mit beidseitigem Sichtschutz und integriertem Sonnen- und Blendschutz, besonders geeignet für Krankenhäuser, Glastrennwände, Industriehallen etc.

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca.- Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs-Institut in Phoenix, Arizona, U.S.A. ermittelt.

Folco haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.