

Sonnenschutzfolie

Aussenverlegung

TYPE AX-30

ALU-SILBER HELL

Materialaufbau:

- 2-lagige Polyesterfolie mit Aluminium gesputtert.
- Die PET-Lagen bestehen aus einem neuartigen speziell UV-stabilisierten PET.
- Kratz- und UV-beständige HardCoat Beschichtung, hochtransparentes PS-Klebesystem.
- 5 Jahre Garantie bei senkrechter Montage
- 3 Jahre Garantie bei schräger Montage

Solartechnische Daten:

Gesamte Solartransmission	25.0%
Gesamte Solarabsorption	37.0%
Gesamte Solarreflexion	38.0%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1.0%
Emissivität	0,84
Schattierungskoeffizient	0,42
Sichtbare Lichttransmission	34.0%
Sichtbare Lichtabsorption	29.0%
Sichtbare Lichtreflexion	37.0%
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	64.0%
Materialstärke	50µ

Anwendungsbereiche:

- Für Anwendungen, die eine höhere Lichtdurchlässigkeit und spürbaren Sonnenschutzeffekt erfordern.
- Dezentere Verspiegelung der Gläser.

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca.- Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs-Institut in Phoenix, Arizona, U.S.A. ermittelt.

Folco haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.